

Thermostat intelligent Hilo 4 000 W

Hilo
par Hydro-Québec

Gérez votre chauffage où que vous soyez et quand vous le voulez

Essentiel à l'expérience Hilo, le thermostat intelligent est adapté aux hivers rigoureux du Québec et permet d'économiser jusqu'à 15% des frais de consommation annuels.

Défis Hilo : recevez en moyenne 100 \$ par hiver

Pendant la saison froide, on vous propose jusqu'à 30 défis de réduction de consommation. En les relevant, vous recevez de l'argent. La formule est simple : acceptez les actions automatiques proposées par Hilo et touchez une récompense pour chaque kilowattheure non consommé. Et vous contribuez à réduire la production globale de GES. Rien de trop beau avec Hilo.



Réglage du chauffage, même à distance
en reliant le thermostat à la passerelle Hilo



Précision incomparable
pour un confort sans variation de température, peu importe le temps qu'il fait



Consommation en temps réel
pour gérer et optimiser votre consommation facilement



Convient aux appareils de chauffage électrique suivant :
plinthes, convecteurs et aéroconvecteurs avec thermostat mural de ligne



Économie d'électricité
jusqu'à 15% des frais de consommation annuels

Couleur

- Blanc

Finition

- Plastique moulé

Puissance et tension

- 150 à 2 000 W à 120 V
- 260 à 3 400 W à 208 V
- 300 à 4 000 W à 240 V

Plage de température

- 5 à 30 °C

Précision

- Contrôle précisément la température ambiante à $\pm 0,5$ °C
- CSA C828-19

Garantie

- 3 ans

Contrôle

- Verrouillage de l'écran
- Mode veilleuse : 2 niveaux d'intensité
- Fonction fenêtre ouverte : maintien hors gel (5 °C) si une baisse radicale de température est détectée
- Fonction vestibule en mode aéroconvection : maintien de la consigne de température si une baisse rapide de la température est détectée

Dimensions

- Largeur de 137 mm ou 5 3/8 po
- Hauteur de 137 mm ou 5 3/8 po
- Profondeur de 32 mm ou 1 1/4 po

Compatibilité

- Passerelle Hilo requise
- Consultez hiloenergie.com pour connaître les autres appareils compatibles.

Spécifications techniques

Code produit	Puissance		Tension	Intensité	Fréquence
EQ000016	Minimum 150 W	Maximum 2 000 W	120 V	16,7 A	60 Hz
	Minimum 260 W	Maximum 3 400 W	208 V		
	Minimum 300 W	Maximum 4 000 W	240 V		

hiloenergie.com

Pour plus de détails sur les économies d'énergie et les récompenses potentielles pour les défis Hilo relevés ou pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.hiloenergie.com.

Hilo se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils.



2020G593F